

NITO Slangeforskruninger

Strålerør og slangeforskruninger til sammenkobling af slanger og tilslutning til vandhaner.



MAX
25 BAR

MAX
+80 °C

Mange variationsmuligheder sikrer maksimal fleksibilitet

NITO Slangeforskruninger

Anvendes, hvor man bruger slanger, som skal forbindes i forskellige længder efter behov, på vandhaner og andre tilslutninger i industri og håndværk.

Fordele:

Er kvalitetsprodukter i drejet messing

Har fast pakning

Sikker for tryk og tæt

Sortiment

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2" som standard

Leveres i rå messing

NITO Strålerør

Er kvalitetsprodukter i drejet messing

Rå eller forniklet

Er indstillelig fra lukket til åben og fra en finfordelt douche til en stærk koncentreret stråle

Anvendes til vanding og spuling, vandbesparende

Sortiment

Slangetilslutning 1/2", 3/4" og 1"

Gevindtilslutning 3/4" RG

NITO Slangeforskruninger

Varenr.
2664BA4 NITO 1/4" udvendig gevind med 3/8" Slangenippel (BSPT)
2760EA4 NITO 3/4" udvendig gevind med 3/4" Slangenippel (BSPP)
15020A4 NITO Samlerør 15 mm - 15 mm slangespids
27210A4 NITO 3/4" Slangespids med 3/4" udvendig gevind




De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment. Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.

Varenr.
27150A4 NITO 1/2" Omløber 1/2" slangespids
27650A4 NITO 1" Slangeforskruning med RG og 3/4" slangespids
27260A4 NITO 3/4" Omløber med dobb. 3/4" Slangespids
27L42A4 NITO Konisk Slangespids Ø 6,3 mm til 15 mm m/1/2" Omløber



Andre NITO Produkter



NITO A/S

H. C. Ørstedsvvej 4

DK-6100 Haderslev

Telefon: 7452 6363

Fax: 7453 2220

E-mail: nito@nito.dk

www.nito.dk

